



SKRZYŃNIA OTWARTA

Zabudowa używana głównie w branży budowlanej, ale też dystrybucji materiałów sypkich oraz do zadań komunalnych. Cechuje ją lekka konstrukcja, wypinane burty ze wszystkich stron i nowa lekka kratownica chroniąca kabinę kierowcy

Informacje podstawowe o zabudowie

Dane techniczne zabudowy	
Długość (mm)	3000 - 6100
Wysokość burty (mm)	400
Szerokość (mm)	2100 - 2450
Powierzchnia załadunkowa	6-15 europalet

- Burty aluminiowe, z zamkami pionowymi, opcjonalnie wypinane słupki środkowe
- Podłoga z wodoodpornych paneli antypoślizgowych
- Rama pośrednia wykonana z lekkich profili aluminiowych
- Uchwyty chowane w profilu obwodowym
- Stopień wejściowy na tylnej burcie
- Nadkola z tworzywa sztucznego z chlapaczami
- Osłony boczne zabezpieczające (przeciwrowerowe),
- Stalowe przedłużenie tylnej belki świateł w kolorze nadwozia
- Europejska homologacja ciężarowa

Moto Wektor Sp z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Poligonowa 35,

+48 33 483 20 81, www.motowektor.pl

IVECO

CERTYFIKOWANY
ZABUDOWCA

Wnętrze zabudowy



Nowości

Klasykzną **kratownicę** chroniącą kabinę kierowcy zastąpiliśmy malowanymi panelami z giętej blachy dającej większą widoczność - wcześniej kratownica wykonana była z profili stalowych wypełnionych siatką.

Możliwe także pokrycie blachą aluminiową ryflowaną – oferującej większą trwałość w wilgotnych warunkach



Doposażenia



Nowe elementy doposażenia dla tego produktu to:

- Plandeka zabezpieczająca ładunek



Doposażenia

Najpopularniejsze elementy doposażenia dla tego produktu to:

- Zbiornik na wodę
- Skrzynka narzędziowa
- Listwa przeciwrowerowa
- Hak holowniczy
- Belka międzyburtowa
- Belka świetlna
- Osłona lamp tylnych stalowa

