



KONTENER

OPIS PRODUKTU

- Rama pośrednia aluminiowa.
- Dach stanowi szkielet z profili ocynkowanych pokryty widnym laminatem.
- Poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej w technologii TOX, lakierowanej w kolorze białym, wewnątrz zabudowy ściany wyłożone pasami sklejk.
- Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowanej z jednostronnym odciskiem siatki
- Kątowniki zewnętrzne lakierowane w kolorze białym.
- Jeden rząd listwy do mocowania ładunku na ścianach bocznych.
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270° z zamknięciami zewnętrznymi (rygle).
- Drabinka wejściowa umieszczona pod drzwiami tylnymi, oraz uchwyt ułatwiający wejście do zabudowy.
- Drzwi boczne jednoskrzydłowe otwierane o kąt 180o, z zamknięciem wewnętrznym (kaseta wpuszczona w panel drzwi).
- Pod drzwiami bocznymi drabinka jednostopniowa.
- Klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych oraz bocznych wykonane ze stali nierdzewnej.
- Nadkola wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w fartuchy przeciw błotne.
- Zabudowa wyposażona w oświetlenie wewnętrzne oraz światła obrysowe, montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Windy

WNĘTRZE ZABUDOWY



KONTENER TYPU PLASTER MIODU



PLASTER MIODU

**ZABUDOWA KONTENEROWA – LAMINAT (Super lekki panel Plaster Miodu)**

- Rama pośrednia aluminiowa
- Dach stanowi szkielet z profili ocynkowanych, pokryty widnym laminatem.
- Ściany tworzy panel 3 warstwowy o strukturze „plastra miodu” z wysokiej jakości laminatu, wzmocniony włóknem szklanym z zastosowaniem żywicy poliestrowej.
- Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowanej z jednostronnym odciskiem siatki.
- Kątowniki zewnętrzne lakierowane w kolorze białym.
- Jeden rząd listwy do mocowania ładunku na ścianach bocznych.
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270° z zamknięciami zewnętrznymi (rygle).
- Drabinka wejściowa umieszczona pod drzwiami tylnymi, oraz uchwyt ułatwiający wejście do zabudowy.
- Drzwi boczne jednoskrzydłowe otwierane o kąt 180°, z zamknięciem wewnętrznym (kaseta wpuszczona w panel drzwi).
- Pod drzwiami bocznymi drabinka jednostopniowa.
- Klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych oraz bocznych wykonane ze stali nierdzewnej.
- Nadkola wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w fartuchy przeciw błotne.
- Zabudowa wyposażona w oświetlenie wewnętrzne oraz światła obrysowe, montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Windy.

KONENER ZABUDOWA PIEKARNICZA

**ZABUDOWA KONTENEROWA – PIEKARNICZA**

Rama pośrednia aluminiowa

- Ściany i dach zabudowy (o grubości 30mm), tworzy panel 3 warstwowy z wysokiej jakości laminatu, wzmocniony włóknem szklanym z zastosowaniem żywicy poliestrowej, wykonany jako płyty warstwowe z izolatorem.
- Podłoga nie izolowana, wykonana ze sklejki antypoślizgowej, dwustronnie foliowanej z jednostronnym odciskiem siatki.
- Kątowniki zewnętrzne lakierowane w kolorze białym
- Jeden rząd listwy odbojowej na ścianach bocznych i ścianie przedniej.
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270° z zamknięciami zewnętrznymi (rygle).
- Drabinka wejściowa umieszczona pod drzwiami tylnymi, oraz uchwyt ułatwiający wejście do zabudowy.
- Drzwi boczne jednoskrzydłowe otwierane o kąt 180°, z zamknięciem wewnętrznym (kaseta wpuszczona w panel drzwi).
- Pod drzwiami bocznymi drabinka jednostopniowa.
- Klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych oraz bocznych wykonane ze stali nierdzewnej.
- Nadkola wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w fartuchy przeciw błotne.
- Zabudowa wyposażona w oświetlenie wewnętrzne oraz światła obrysowe, montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego
- 4sztuki wentylatorów, 2szt na ścianie przedniej i 2szt na drzwiach tylnych