



IVECO DAILY 70 C POMOC DROGOWA

Zabudowa typu POMOC DROGOWA wykonana ze specjalistycznych kształtowników aluminiowych.

SPECYFIKACJA ALUMINIOWEJ STAŁEJ ZABUDOWY HOMOLOGACJA EUROPEJSKA IVECO/POLMAR PRZEWÓZ POJAZDÓW, POMOC DROGOWA

DANE NADWOZIA ORAZ STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Wymiary platformy: 6000 mm x 2200 mm, kabina pojedyncza
- Wymiary platformy: 5400 mm x 2300 mm, kabina podwójna
- Konstrukcja nadwozia wykonana ze specjalistycznych zespawanych ze sobą kształtowników aluminiowych
- Podłoga oraz część jezdna wykonana z przeciwpoślizgowych, przetłaczanych i otworowanych paneli aluminiowych, otwory zabezpieczone nierdzewną wkładką
- Trapy wjazdowe – aluminiowe, przeciwpoślizgowe, szer. 340 mm, dł. 2500 mm montowane w szufladach, które umożliwiają swobodny przesuw najazdów po całej szerokości tylnej belki, zabezpieczone manualnym automatem centralnie ryglującym
- Stelaż wyciągarki - przesuwany na tożyskach ślizgowych, manualny
- Reling przedni ze skosem aerodynamicznym po obrysie kabiny do wysokości podszybia z zamontowaną kulą do transportu przyczepy
- Osłona antyrowerowa przód podwójna, tył pojedyncza
- Błotniki z chlapaczami- 2 sztuki
- Hak holowniczy
- Skrzynki narzędziowe 600mm – 2 sztuki
- Oklejone folią wysokoodblaskową żółtą boki, reling, tylny panel oświetleniowy oraz osłony antyrowerowe, zamiennie lakierowane wg. RAL 1023 lub wg. podwozia
- Oklejone lub lakierowane krawędzie nadwozia zabezpieczone aluminiowym kątownikiem
- Dodatkowe uchwyty w podłodze do mocowania pasów – 8 sztuk

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- Tyłne oświetlenie zamontowane z podwozia pojazdu bazowego
- Oświetlenie pozycyjne boczne, pomarańczowe LED - 6 sztuk
- Oświetlenie pozycyjne obrysowe biało – czerwone LED - 2 sztuki
- Przyłącze elektryczne przyczepy – 2 sztuki /moduł 13/7pin/
- Światła robocze H3 montowane na relingu przednim - 2 sztuki

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLMAR
ul. Długa 63a, 32-540 Trzebinia woj. małopolskie
E-mail: biuro@pwpolmar.pl
Tel: 606314979

IVECO

CERTYFIKOWANY
ZABUDOWCA

Tytuł sekcji

