



TEVOR ZP30C1

Platforma do pomocy drogowej uchylana i zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą siłowników hydraulicznych. Platforma o konstrukcji panelowej wykonana z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej jakości i wytrzymałości. Kształt platformy zapobiega przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu. Posiada znak CE (zgodny z normami Unii Europejskiej).

Specyfikacja techniczna *

DANE TECHNICZNE

Długość:	6200 mm
Szerokość:	2350 mm
Wysokość ściany bocznej:	180 mm
Masa własna zabudowy:	1850 kg
Ładowność techniczna:	3000 kg

ZALECANE PODWOZIE

Dopuszczalna masa całkowita :	od 6500 kg
Rozstaw osi:	od 4350 mm
Rodzaj kabiny:	pojedyncza/brygadowa
Zalecane zawieszenie:	pneumatyczne
Wymagane:	PTO

* Dotyczy wersji STANDARD dla RO 4750 mm

Pole na dane kontaktowe zabudowcy

IVECO

CERTYFIKOWANY
ZABUDOWCA

Wypożażenie platformy

- Blokady pod koła transportowanych pojazdów
- Hak na płycie wyciągarki do transportu przyczepy na platformie
- Bariera ochronna niska lub do wysokości dachu kabiny
- Rolka zwrotna z otworem w końcowej części platformy
- Skrzynka sterownicza, PCV, bryzgoszczelna, klucz
- Skrzynka narzędziowa, PCV, bryzgoszczelna, klucz
- Boczne bariery przeciwnajazdowe
- Hak kulowy do ciągnięcia przyczepy wraz ze złączem elektrycznym
- Wyciągarka hydrauliczna z przesuwem poprzecznym
- Oświetlenie robocze
- Oświetlenie ostrzegawcze
- Pakiet oświetlenia zgodny z kodeksem ruchu drogowego
- Możliwość montażu wysięgnika holowniczego WY 1800
- Dodatkowe wyposażenie na życzenie klienta



Lakierowanie pojazdów

Najnowocześniejsza w regionie lakiernia przemysłowa:

- Strefa przygotowawcza: 14 x 7 mb
- Strefa odkładcza: 14 x 7mb
- Kabina lakierniczo-suszarnicza: 16x5x5,5 mb
- System lakierowania: tradycyjny i wodny
- System filtracji: wstępny i końcowy
- Filtry kieszeniowe: tak
- Filtry sufitowe: F5
- Filtry podłogowe: F1
- QDS: tak
- Smart Cure: tak
- Generatory: 2x Extra 11kW
- Przepływ powietrza: 32000m³ / h
- Oświetlenie: 58W TL
- Pistolety: SATA 4000
- Peryferia: torowisko 5t, suwnica 5t, wózki, zawiesia, stojaki



Dobór podwozia

IVECO DAILY 70C/P RO 4750 mm

Kabina	Pojedyncza		Brygadowa	
Widły	Nie	Tak	Nie	Tak
Długość platformy	6200 mm	5800 mm	5500 mm	5200 mm
Masa własna zabudowy*	1850 kg	2200 kg	1800 kg	2150 kg



* Waga zabudowy dot. wersji STANDARD. Ładowność pojazdu zależy od wyposażenia dodatkowego podwozia i zabudowy

IVECO DAILY 70C/P RO 5100 mm

Kabina	Pojedyncza		Brygadowa	
Widły	Nie	Tak	Nie	Tak
Długość platformy	6700 mm	6150 mm	6000 mm	5550 mm
Masa własna zabudowy*	1950 kg	2200 kg	1850 kg	2150 kg

